

AquaPaper® BUDGET

Excellent rapport qualité prix pour cette gamme de papier peint intissé imprimable.



AquaPaper® pose facile

se manipule aisément et bénéficie d'une bonne résistance à la déchirure lors de la pose, sont d'une grande stabilité dimensionnelle.



AquaPaper® pré-encollé

dispose au verso d'une colle ré-activable par vaporisation d'eau, avec un tack important et repositionnable pendant la pose.



AquaPaper® nettoyable

s'entretient à l'éponge humide.



BUDGET FIBRÉ

INTISSÉ mat, fibreux – Des couleurs avec moins d'éclat pour un rendu très mat.

Sans colle

130g, Euroclass C-s1,d0



Laize mm	Longueur mètres	Code article
1100	40	AQB0000-1100X04031
1370	40	AQB0000-1370X04031
1600	40	AQB0000-1600X04031



Pré-encollé

165g

Laize mm	Longueur mètres	Code article
1100	40	AQB0100-1100X04031
1370	40	AQB0100-1370X04031



BUDGET NETTOYABLE

INTISSÉ satiné – Des couleurs vives pour cet intissé nettoyable.

Sans colle

170g, Euroclass B-s1,d0

Laize mm	Longueur mètres	Code article
1100	40	AQB1010-1100X04031
1370	40	AQB1010-1370X04031
1600	40	AQB1010-1600X04031



Pré-encollé

200g, Euroclass C-s1,d0

Laize mm	Longueur mètres	Code article
1100	40	AQB1110-1100X04031
1370	40	AQB1110-1370X04031



Contact : info@coating-developpement.fr - 00 33 (0)4 79 28 00 46

coating
DÉVELOPPEMENT

AquaPaper® ORIGINAL

Blancheur, aspect mat, très bon rendu des couleurs sont les principales caractéristiques de cette gamme de papier peint intissé imprimable.



AquaPaper® pose facile

se manipule aisément et bénéficie d'une bonne résistance à la déchirure lors de la pose, facile à couper au cutter. D'une grande stabilité dimensionnelle, ne se rétracte pas lors du séchage.



AquaPaper® pré-encollé

dispose au verso d'une colle ré-activable par vaporisation d'eau, avec un tack important et repositionnable pendant la pose.



AquaPaper® lessivable

se nettoie à l'éponge avec de l'eau savonneuse.



ORIGINAL FIBRÉ



INTISSÉ mat, fibreux, épais

Très couvrant, masque les imperfections du mur, la préparation des murs est ainsi simplifiée.

Sans colle

165g, Euroclass C-s1,d0

Laize mm	Longueur mètres	Code article
1100	40	AQG0010-1100X04031
1370	40	AQG0010-1370X04031



ORIGINAL LISSE

INTISSÉ mat, lisse, souple, calandré

Pré-encollé

180g, Euroclass C-s1,d0

Laize mm	Longueur mètres	Code article
1100	40	AQG0111-1100X04031
1370	40	AQG0111-1370X04031



ORIGINAL LESSIVABLE

INTISSÉ mat, lisse, souple

Sans colle

170g, Euroclass C-s1,d0

Laize mm	Longueur mètres	Code article
1100	40	AQG1011-1100X04031
1370	40	AQG1011-1370X04031



Pré-encollé

200g, Euroclass C-s1,d0

Laize mm	Longueur mètres	Code article
1100	40	AQG1111-1100X04031
1370	40	AQG1111-1370X04031



Contact : info@coating-developpement.fr - 00 33 (0)4 79 28 00 46

coating
DÉVELOPPEMENT

AquaPaper® PREMIUM

Lessivable, aspect satiné, opaque, excellent rendu des couleurs et pose facile sont les principales caractéristiques de cette gamme de papier peint intissé imprimable.



AquaPaper® pose facile

se manipule aisément et bénéficie d'une bonne résistance à la déchirure lors de la pose. D'une grande stabilité dimensionnelle, ne se rétracte pas lors du séchage. Son épaisseur et son opacité masquent les imperfections du mur, la préparation des murs est ainsi simplifiée.



AquaPaper® pré-encollé

dispose au verso d'une colle ré-activable par vaporisation d'eau, avec un tack important et repositionnable pendant la pose.



AquaPaper® lessivable

se nettoie à l'éponge avec de l'eau savonneuse.



PREMIUM LESSIVABLE

INTISSÉ satiné, épais, opaque, légèrement texturé

Sans colle

185g, Euroclass C-s1,d0

Laize mm	Longueur mètres	Code article
1100	40	AQP1010-1100X04031
1370	40	AQP1010-1370X04031



Pré-encollé

225g, Euroclass C-s1,d0

Laize mm	Longueur mètres	Code article
1100	40	AQP1110-1100X04031
1370	40	AQP1110-1370X04031



Encollage des AquaPaper® dont le dos est pré-encollé :

Réactivation de la colle par vaporisation d'eau sur le mur et sur le lè.

Pour les supports peu absorbants tels que les toiles de verre texturées, panneaux modulaires plastifiés, etc., encoller également le mur d'une colle pour papier peint intissé adaptée à la surface à décorer (ne convient pas pour le béton). Pose bord à bord ou avec recouvrement.

Consignes pour la dépose :

Retirer la surface imprimée, vaporisez de l'eau tiède sur la partie restante pour réactiver la colle et retirer la dernière couche humide. Pour finir, nettoyer les résidus de colle à l'éponge humide.

Contact : info@coating-developpement.fr - 00 33 (0)4 79 28 00 46

coating
DÉVELOPPEMENT

AquaPaper® : Une gamme de 10 papiers peints INTISSÉS



NOS CONSEILS POUR L'IMPRESSION ET LA DECOUPE DES LÈS :

Pour une pose bord à bord :

- **avec une découpe numérique :**
impression avec un recouvrement de 2 à 4 mm, puis découpe de ce recouvrement aux dimensions.
- **avec une découpe manuelle :**
impression avec recouvrement de 1 cm, puis découpe des lés en superposition à plat (double découpe).

Pour une pose avec recouvrement :

- impression avec un recouvrement de 1 à 1,5 cm, pose sur le mur et double coupe sur le mur.
Ces conseils de pose sont valables pour l'ensemble des intissés.

	BUDGET				ORIGINAL				PREMIUM			
	1 ^{er} ART FIBRÉ Mat		NETTOYABLE Satiné		1 ^{er} ART FIBRÉ Mat, épais		LISSE Mat, souple		LESSIVABLE Mat, souple, lisse		LESSIVABLE Satiné, épais, opaque	
Dos	Sans colle	Pré-encollé	Sans colle	Pré-encollé	Sans colle	Pré-encollé	Sans colle	Pré-encollé	Sans colle	Pré-encollé	Sans colle	Pré-encollé
Grammage	130g	165g	170g	200g	165g	180g	170g	200g	185g	225g		
Classement feu	Euroclass C-s1,d0		Euroclass B-s1,d0		Euroclass C-s1,d0		Euroclass C-s1,d0		Euroclass C-s1,d0		Euroclass C-s1,d0	
Laize mm	1100 1370 1600	1100 1370	1100 1370 1600	1100 1370	1100 1370	1100 1370	1100 1370		1100 1370			
Longueur	40m		40m		40m	40m	40m		40m			
Mandrin	3 pouces (76 mm)											
Impression	latex / UV		latex / éco-solvant / UV		aqueux / latex / UV		latex / éco-solvant / UV		latex / éco-solvant / UV			